KONICA MINOLTA

bizhub 300i

Fekete-fehér A3-as multifunkcionális

# bizhub i-SERIES AZ OKOS MUNKATÁRS

## IT ÚJRAGONDOLVA

Giving Shape to Ideas

## Előnyök

**Intuitív működés**
A személyre szabott felhasználói felületével úgy használhatja a bizhub készüléket, akár egy okostelefont vagy tabletet

**Mobil kapcsolat**
Nyomtasson bárhonnan, bármikor a Konica Minolta innovatív mobil technológiáival

**Biztonság**
Biztonságos hálózati integráció, adattitkosítás, SSD felülírás és fejlett hálózati hitelesítés

**Alkalmazások**
Még hatékonyabb működés a Konica Minolta kiterjedt alkalmazás-portfóliója révén

**Produktivitás**
Megbízható, gyors szkennelés és nyomtatás, erőteljes finishelési funkciókkal

**Fenntarthatóság**
Hatékonyan kezelt nyomtatópark az automatikus fogyóeszközök szállításával,aktív karbantartással és távoli beállítással

## KIEGÉSZÍTŐK

### 1 BŐVÍTETT FUNKCIÓK

- **Kibővített PDF LK-102v3**
- **OCR szövegfelismerés LK-105v4**
- **Vonalkód betűkészlet LK-106**
- **Unicode betűkészlet LK-107**
- **OCR A és B betűkészlet** LK-108
- **Dokumentum konvertáló** LK-110v2
- **ThinPrint® kliens LK-111**
- **Szerver nélküli nyomtatás** LK-114
- **Trusted Platform Modul LK-115v2**
- **Antivirus** LK-116
- **Aktív FOIP** LK-117

### 2 KAPCSOLATOK

- **Fax kártya** FK-514 x2
- **Vezeték nélküli LAN** UK-221
- **USB I/F kit** EK-608 vagy **USB I/F kit** EK-609
- **Biometrikus azonosítás** AU-102 vagy **ID kártyaolvasó**
- **Beépítő egység** MK-735

### 3 EGYÉB

- **Eredeti lapadagoló** DF-632 vagy **Eredeti lapadagoló** DF-714 vagy **Eredeti tető** OC-511
- **Munkaasztal** WT-506
- **10-gombos billentyűzet KP-102**
- **Biztonsági kit SC-509**
- **Pót SSD** EM-908
- **Billentyűzettartó** KH-102
- **Levegőtisztító egység** CU-102

### 4 MÉDIA BEMENET

- **Intelligens média szenzor** IM-102
- **1 x Univerzális tálca** PC-116 vagy **2 x Univerzális tálca** PC-216 vagy **Nagy kapacitású tálca** PC-416 vagy **Nagy kapacitású tálca** PC-417 vagy **Gépasztal** DK-516x
- **Nagy kapacitású tálca LU-302**
- **Banner tálca** BT-C1e

### 5 MEDIA KIMENET

- **Munkaszeparátor JS-506** vagy **Beépített finisher FS-533** vagy **Tűzős finisher** FS-539
- **Lyukasztó kit PK-519**
- **Közvetítő egység** RU-513 vagy **Tűzős/kisfüzet finisher FS-539SD**
- **Közvetítő egység** RU-513
- **Lyukasztó kit PK-524**

**JELMAGYARÁZAT**

- Kötelező opció
- Választható
- Ez az opció csak a felette lévő lehetőséggel együtt telepíthető

## Finishelő opciók

Sarok tűzés · 2 pontos tűzés · 2 pontos lyukasztás · 4 pontos lyukasztás · Duplex · Mixplex/ mixmedia · Félbehajtás · Lapbeszúrás · Levél hajtás · Kisfüzet · Ofszet szortírozás · Banner nyomtatás (1.2m) · Sarok tűzés (offline)

# Jellemzők

### BŐVÍTETT FUNKCIÓK

| | |
|---|---|
| **LK-102v3 Kibővített PDF** | PDF/A (1b); PDF titkosítás; digitális aláírás |
| **LK-105v4 OCR szövegfelismerés** | Kereshető PDF és PPTX |
| **LK-106 Vonalkód betűkészlet** | Natív vonalkód betűkészlet nyomtatás támogatása |
| **LK-107 Unicode betűkészlet** | Natív unicode betűkészlet nyomtatás támogatása |
| **LK-108 OCR A és B betűkészlet** | Natív OCR A és B betűkészlet nyomtatás támogatása |
| **LK110v2 Dokumentum-formátum konvertáló csomag** | Számos fájlformátum támogatása, pl. DOCX; XLSX és PDF/A |
| **LK-111 ThinPrint® kliens** | Adattömörítés a hálózati terheltség csökkentése érdekében |
| **LK-114 Szerver nélküli nyomtatás** | Biztonságos és Follow Me nyomtatási megoldás, mely nem igényel szerver applikácót |
| **LK-115v2 TPM aktiváló** | Trusted Platform Modul adattitkosítás védelemhez |
| **LK-116 Antivirus** | Bitdefender® Antivirus valós idejű védelemmel az összes bejövő és kimenő adat számára |
| **LK-117 Aktív FOIP** | Fax küldése hálózatokon keresztül (T.38) fax kit szükséges |

### KAPCSOLATOK

| | |
|---|---|
| **EK-608 USB I/F kit** | USB billentyűzet csatlakoztatásához |
| **MK-735 Beépítő egység** | Beépítő egység az ID kártyaolvasó számára |
| **ID kártyaolvasó** | Különböző ID kártya technológiák |
| **AU-102 Biometrikus azonosítás** | Ujj-érhálózat alapú azonosítás |
| **FK-514 Fax kártya** | Super G3 fax digitális fax funkcionalitás |
| **EK-609 USB I/F kit** | USB billentyűzet csatlakozatásához, Bluetooth |
| **UK-221 Vezeték nélküli LAN** | Vezeték nélküli LAN és vezeték nélküli LAN Hozzáférési Pont Mód |

### EGYÉB

| | |
|---|---|
| **DF-632 Eredeti lapadagoló** | Lapfordítós eredeti automatikus lapadagoló max. 100 eredeti |
| **DF-714 – Eredeti lapadagoló** | Dualscan automatkus eredeti lapadagoló max. 100 eredeti |

### EGYÉB

| | |
|---|---|
| **OC-511 Eredeti tető** | Lapadagoló helyett |
| **WT-506 Munkaasztal** | Hitelesítő eszköz elhelyezése |
| **KP-102 10 gombos billentyűzet** | Érintőképernyő használata helyett |
| **SC-509 Biztonsági kit** | Másolásvédelem funkció (2 kit szükséges a Dualscan ADF-hez) |
| **EM-908 Pót SSD** | 1 TB SSD a tárhely növelésére |
| **KH-102 – Billentyűzettartó** | Az USB billentyűzet számára |
| **CU-102 Légtisztító egység** | A kibocsátás csökkentéséve javítja a beltéri levegő minőségét |

### MÉDIA BEMENET

| | |
|---|---|
| **IM-102 Intelligens média szenzor** | Automatikusan felismeri a papír tömegét és típusát |
| **PC-116 1x Univerzális tálca** | 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m² |
| **PC-216 2x Univerzális tálca** | 2x 500 lap, A5-A3, 52-256 g/m² |
| **PC-416 – Nagy kapacitású tálca** | 2 500 lap, A4, 52-256 g/m² |
| **PC-417 Nagy kapacitású tálca** | 1 500 + 1 000 lap , A5–A4 , 52–256 g/m² |
| **LC-302 Nagy kapacitású tálca** | 3 000 lap, A4, 52-256 g/m² |
| **BT-C1e Banner tálca** | Többlapos banner adagolás |
| **DK-516x Gépasztal** | Tároló nyomathordozók és egyéb anyagok számára |

### MÉDIA KIMENET

| | |
|---|---|
| **FS-539 tűzős finisher** | 50 lapos tűzés , 3 200 lapos maximális kapacitás |
| **FS-539SD kisfüzet finisher** | 50 lapos tűzős finiser 20 lapos kisfüzet finiser 2 200 lapos maximális kapacitás |
| **PK-524 Lyukasztó kit FS-539(SD)** | 2/4 pontos lyukasztás automatikus váltás |
| **RU-513 Közvetítő egység** | FS-539/SD beszereléséhez |
| **JS-506 Munkaszeparátor** | Külön tálca a munkák szeparálásához |
| **FS-533 Beépített finisher** | 50 lapos tűzés, 500 lapos kimeneti kapacitás |
| **PK-519 Lyukasztó kit FS-533-hoz** | 2/4 pontos lyukasztás automatikus váltás |

# MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

### RENDSZER TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| **Rendszer sebesség A4** | Max. 30 lap/perc |
| **Rendszer sebesség A3** | Max. 15 lap/perc |
| **Autoduplex sebesség A4** | Max. 30 lap/perc |
| **Első másolat A4** | 5.0 másodperc |
| **Felmelegedési idő** | kb. 11 másodperc[1] |
| **Képalkotó technológia** | Laser |
| **Toner technológia** | Simitri® HD polymerised toner |
| **Panel méret/felbontás** | 10.1" / 1024 x 600 |
| **Rendszer memória** | 8 192 MB (standard/max) |
| **Rendszer SSD** | 256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcionális) |
| **Interfész** | 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcionális) |
| **Hálózat** | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S) |
| **Automatikus eredeti lapadagoló** | Max. 100 eredeti; A6-A3; 35-163 g/m²; RADF vagy Dualscan ADF |
| **ADF dupla behúzás érzékelő** | Standard (a dualscan ADF-nél) |
| **Nyomtatható papírméretek** | A6-SRA3; banner papír max. 1 200 x 297 mm egyedi papírméretek |
| **Nyomtatható papírsúly** | 52–300 g/m² |
| **Papír bemeneti kapacitás** | 1 150 lap / 6 650 lap (standard/max) |
| **Papírtálca bemenet (standard)** | 1x 500; A6–A3; egyedi méretek; 52–256 g/m²<br>1x 500; A5–SRA3; egyedi méretek; 52–256 g/m² |
| **Nagy kapacitású tálca (opcionális)** | 1x 500 lap; A5–A3; 52–256 g/m²<br>2x 500 lap; A5–A3; 52–256 g/m²<br>1x 2 500 lap; A4; 52–256 g/m²<br>1x 1 500 + 1x 1 000 lap; A5–A3; 52–256 g/m² |
| **Nagykapacitású tálca (opcionális)** | 1x 3 000; A4; 52–256 g/m² |
| **Kézi lapadagoló** | 150 lap; A6–SRA3; egyedi méretek banner; 60–300 g/m² |

### RENDSZER TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| **Finishelési módok (opcionális)** | Ofszet csoportosítás rendezés tűzés lyukasztás félbehajtás levélhajtás kisfüzet |
| **Automatikus duplexelő** | A6–SRA3; 52–256 g/m² |
| **Kimeneti kapacitás** | Max. 250 lap / Max. 3 300 lap (standard/max) |
| **Tűzés** | Max. 50 lap vagy 48 lap + 2 fedlap (Max. 209 g/m²) |
| **Tűzés kapacitása** | Max. 100 szet |
| **Levél hajtás** | Max. 3 lap |
| **Levél hajtás kapacitása** | Max. 30 szet; végtelen (tálca nélkül) |
| **Kisfüzet** | Max. 20 lap or 19 lap + 1 cover lap (Max. 209 g/m²) |
| **Kisfüzet kapacitása** | Max. 20 kisfüzet; végtelen (tálca nélkül) |
| **Havi kapacitás** | Rec. 25 000 oldal; Max.[2] 150 000 oldal |
| **Toner élettartam** | Fekete Max. 25 000 oldal |
| **Imaging unit élettartam** | Fekete Max. 245 000/1 000 000 oldal (drum/developer) |
| **Energiafogyasztás** | 220–240 V / 50/60 Hz; kevesebb mint 1.58 kW |
| **Rendszer méretek (Szé. x Mé. x Ma.)** | 615 x 688 x 779 mm (kiegészítők nélkül) |
| **Rendszer súly** | kb. 76.0 kg (kiegészítők nélkül) |

### NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| **Nyomtatási felbontás** | 1 800 (egyenértékű) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
| **Lapleíró nyelvek** | PostScript 3 (CPSI 3016); PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; XPS |
| **Operációs rendszerek** | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 vagy későbbi; Linux |
| **Nyomtatási betűkészletek** | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| **Mobil nyomtatás** | Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); AirPrint (iOS); Mopria (Android) opcionális: WiFi Direct |

## SZKENNER TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| **Szkennelés sebesség** | Max.100/100 kép/perc simplexben (fekete/színes)<br>Max. 200/200 kép/perc duplexben (fekete/színes) |
| **Szkennelési felbontás** | Max.600 x 600 dpi |
| **Szkennelés módok** | Szkennelés módok – Szkennelés email címre (Scn-to-Me); Szkennelés SMB-re (Scan-to-Home); Szkennelés FTP-re; Szkennelés Box-ba; Szkennelés USB-re; Szkennelés WebDAV-ra; Szkennelés URL-re; TWAIN szkennelés |
| **Fájl formátumok** | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX<br>opcionális: kereshető PDF; PDF/A 1a és 1b; kereshető DOCX/PPTX/XLSX |
| **Szkennelés célhelyek** | 2 000 célállomás+ 100 csoport; LDAP támogatás |

## MÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| **Másoló felbontása** | 600 x 600 dpi |
| **Féltónus** | 256 árnyalat |
| **Másolatok száma** | 1–9 999 |
| **Eredeti mérete** | Max. A3 |
| **Nagyítás** | 25–400% akár 0,1%-os lépésekben; automatikus nagyítás |

## FAX TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| **Fax standard** | Super G3 (opcionális) |
| **Fax átvitel** | Analóg; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
| **Fax felbontás** | Max. 600 x 600 dpi |
| **Fax tömörítés** | MH; MR; MMR; JBIG |
| **Fax modem** | Max. 33.6 Kbps |
| **Fax célhelyek** | 2 000 (egyedi+100 csoportos) |

## FELHASZNÁLÓI FIÓK TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| **Maximálisan tárolható dokumentumok** | Akár 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal |
| **Felhasználói fiók típusok** | Publikus; Személyes (jelszavas vagy hitelesítéses); Csoportos (hitelesítéses) |
| **Rendszerfiók típusok** | Biztonságos nyomtatás; Titkosított PDF nyomtatás; Fax nyugta; Fax polling |

## RENDSZER TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| **Biztonság** | ISO 15408 HCD-PP (bevezetés alatt); IP cím szűrés és port blokkolás; SSL2; SSL3 és TLS 1.0/1.1/1.2 hálózati kommunikáció; IPsec támogatás; IEEE 802.1x támogatás; Felhasználó azonosítót; Azonosított bejelentkezés; Biztonsági nyomtatás; Kerberos; meghajtó felülírás; Meghajtó adattitkosítás (AES 256); Bizalmas fax továbbítás; Felhasználói nyomtatás adattitkosítás<br>opcionális: Valós idejű antivirus szkennelés (Bitdefender®); Másolásvédelem (Copy Guard Password Copy) |
| **Költségfigyelés** | 1 000 felhasználói költséghely; Active Directory támogatás (felhasználó név + jelszó + e-mail + SMB mappa); Felhasználói hozzáférés meghatározás ; Mobilos hitelesítés (Android)<br>opcionális: Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat); ID kártyaolvasó; Mobilos hitelesítés (iOS) |
| **Szoftver** | Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |

[1] A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használattól.

[2] Amennyiben a berendezés a maximális nyomatmennyiséget egy éven belül eléri rendkívüli karbantartás szükséges.

- A feltüntetett adatok A4-es papírméretre és 80g/m² papírsúlyra vonatkoznak.
- A felsorolt specifikációk és funkciók támogatása és elérhetősége az operációs rendszerektől, alkalmazásoktól, hálózati protokolloktól, valamint hálózati- és rendszerkonfigurációktól függően változik.
- Az egyes fogyóeszközök várható élettartama a meghatározott működési feltételeken alapul, mint például az oldal lefedettsége, az adott oldalméret (A4 6%-os lefedettsége). Az egyes fogyóeszközök tényleges élettartama a használat és más nyomtatási változóktól függően változhat, mint például az oldal lefedettsége, az oldalméret a médiatípus, a folyamatos vagy időszakos nyomtatás a környezet hőmérséklet és a páratartalom.
- A képek illusztrációk, esetenként opcionális kiegészítőket tartalmazhatnak.
- A műszaki adatok és a tartozékok a nyomtatáskor rendelkezésre álló információkon alapulnak, és előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak.
- A Konica Minolta az esetleges szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.

10/2020